



技术要求:

1. 标签须至少宽120mm和高210 mm。如果要打印的标签模板比较大，其内容也应与上述规格保持比例关系。
2. 背景应用白色。
3. 颜色代码为CMYK—青色, 品红色, 黄色和黑色, 按此例: 00-70-X-00: 0% 青色, 70% 品红色, 100% 黄色, 0% 黑色。
 标签要符合以下所有的要求(编号参照上面的数字):
 - ① 欧盟标签边框: 描边5磅—颜色: 青色100%—圆角: 3,5 mm。
 - ② 欧盟标识: 颜色: X-80-00-00及00-00-X-00。
 - ③ 能量标签: 颜色: X-00-00-00。
 图形描绘: 欧盟标识+能量标签:
 宽: 102 mm, 高: 20 mm。
 - ④ 分标识边框: 1磅—颜色: 青色100%—长度: 103,6 mm。
 - ⑤ SEER和SCOP显示:
 边框: 2磅—颜色: 青色100%—圆角: 3,5 mm。
 文本: 字体为Calibri regular 10磅, 大写, 100% 黑色。
 - ⑥ A-G级别:
 —箭头: 高: 7 mm, 间隔: 1 mm
 —颜色: 最高级: X-00-X-00
 第二级: 70-00-X-00,
 第三级: 30-00-X-00,
 第四级: 00-00-X-00,
 第五级: 00-30-X-00,
 第六级: 00-70-X-00,
 最末级: 00-X-X-00。
 —文本: 字体为Calibri bold 16磅, 大写, 白色。
 - ⑦ 能效等级:
 —箭头: 宽: 11 mm, 高: 10 mm, 100% 黑色。
 —文本: 字体为Calibri bold 18磅, 大写, 白色。
 - ⑧ 能量
 —文本: 字体为Calibri regular 9磅, 大写, 100% 黑色。
 - ⑨ 制冷供暖额定容量, 单位kW:
 —文本 'kW': 字体为Calibri regular 10磅, 100% 黑色。
 —数值 'X,Y,Z': 字体为Calibri bold 11磅, 100% 黑色。
 - ⑩ SCOP及SEER值, 四舍五入到小数点后一位:
 —文本 'SEER' / 'SCOP': 字体为Calibri regular 10磅, 大写, 100% 黑色。
 —数值 'X,Y': 字体为Calibri bold 11磅, 100% 黑色。
 - ⑪ 每年能耗, 单位kWh/年:
 —文本 'kWh/年': 字体为Calibri regular 10磅, 100% 黑色。
 —数值 'XY': 字体为Calibri bold 11磅, 100% 黑色。
 - ⑫ 噪音排放:
 —边框: 2磅—颜色: 青色100%—圆角: 3,5 mm。
 —数值: 字体为Calibri bold 15磅, 100% 黑色。
 字体为Calibri regular 12磅, 100% 黑色。
 - ⑬ 欧洲地图和颜色方块:
 —颜色: 橙色: 00-46-46-00。
 绿色: 59-00-47-00。
 蓝色: 54-08-00-00。
 - ⑭ 供应商名称或商标。
 —颜色: 蓝色: 100-70-00-00。
 - ⑮ 供应商型号标识符: 供应商名称或商标和型号标识符要适合102 × 13 mm的空间大小。
 - ⑯ 参照期:
 —文本: 字体为Calibri bold 10磅。
4. 均质材料要求符合Q/HR 0603 001要求。
5. 装饰性不可移除性标贴。

底图 总号

签 字

日 期

版次		标记								
				材料: 80克铜版纸 不干胶覆膜		投影法: 		表面硬度:		
				材料尺寸:		颜色:		全硬化层深: Q/HR 0903001		
标记	处数	更改文件号	更改人	日期			热处理: Q/HR 0603001		表面处理: 部品适用标准 部品名称/形式	
设计	赵纪成	标准化	高平	图样标记		质量(g)	比例	表面粗糙度: 图示以外事项按Q/HKT J 09205		
校对		审定	吴洪金	S	A	B	1:1	未注公差适用标准: Q/HKT J01301 青岛海尔空调器有限公司		
审核	贺世权			共 1 张		第 1 张		ROHS-能耗标贴		
工艺		日期								